



APE 40 UP



Le affilatrici Cuoghi con semplici attrezzamenti delle macchine affilano punte elicoidali con angoli di punta da 40° a 180°, punte a più diametri taglienti, punte con pilota, a diamante, prismatiche autocentranti, piatte, da centro, svasatori, allargatori e maschi da 1 a 12 taglienti destri e sinistri, come illustrato in alcuni esempi. Le affilatrici Cuoghi garantiscono tramite una perfetta riaffilatura dell'utensile, la riduzione dei tempi di foratura, l'aumento del rendimento delle punte, un utilizzo razionale e un maggior sfruttamento della potenza installata su macchine automatiche e centri di lavoro a C.N.C.

Le affilatrici Cuoghi sono costituite da una base che supporta un elettromandrino orizzontale portamola e una testa portapunta.



APE 40 UP - APE 40 AUTOMATICA - APE 60 ESEMPI DI AFFILATURE

AFFILTRICE MOD. APE 40 UP

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro affilabile	da 2 a 40 mm
Taglienti affilabili destri e sinistri	da 1 a 12
Angolo di punta	da 40° a 180°
Potenza elettromandrino orizzontale portamola	0,76 KW
Potenza elettromandrino verticale portamola	0,18 KW
Potenza motore pompa	0,06 KW
Peso approssimativo	Kg 230
Ingombro mm	1040x750x 1330

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

basamento, autocentrante, elettromandrino verticale, impianto di refrigerazione ad acqua, lampada alogena, serie di 4 camme per utensili destri a 1-2-3-4-6 taglienti, mole.

ACCESSORI A RICHIESTA:

mole diamantate, mole al CBN e, come alternativa all'impianto di refrigerazione ad acqua, l'impianto di refrigerazione ad aria raffreddata ed aspirazione pneumatica.

AFFILTRICE MOD. APE 40 AUTOMATICA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TESTA PORTAPUNTA CON ROTAZIONE AUTOMATICA (INCREMENTI IN MANUALE)

Diametro affilabile	da 2 a 40 mm
Taglienti affilabili destri e sinistri	da 1 a 12
Angolo di punta	da 40° a 180°
Potenza elettromandrino orizzontale portamola	0,76 KW
Potenza elettromandrino verticale portamola	0,18 KW
Potenza motore pompa	0,06 KW
Peso approssimativo	Kg 230
Ingombro mm	1040x750x1330

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

basamento, autocentrante, elettromandrino verticale, impianto di refrigerazione ad acqua, lampada alogena, serie di 4 camme per utensili destri a 1-2-3-4-6 taglienti, mole.

ACCESSORI A RICHIESTA:

mole diamantate, mole al CBN e, come alternativa all'impianto di refrigerazione ad acqua, l'impianto di refrigerazione ad aria raffreddata ed aspirazione pneumatica.



APE 40 AUTOMATIC





APE 60

Al gruppo portamola sono consentiti spostamenti nelle due direzioni longitudinale e trasversale, con incrementi decimali e centesimali rispettivamente: la sua rigidità e l'assenza di giochi assicurano un ottimo grado di finitura. La testa portapunta imprime all'utensile i necessari movimenti per ottenere la forma richiesta da ogni tipo di affilatura; il rigido serraggio della punta è garantito da un autocentrante di precisione a sei griffe.

Ogni modello è corredato di un elettromandrino verticale portamola, orientabile, fissato su un supporto regolabile in modo da sincronizzare le due mole, per eseguire l'assottigliamento del nucleo centrale della punta e l'affilatura delle punte a diamante.

AFFILATRICI MOD. APE 60

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Diametro affilabile	da 3 a 60 mm
Taglienti affilabili destri e sinistri	da 1 a 12
Angolo di punta	da 40° a 180°
Potenza elettromandrino orizzontale portamola	1,5 KW
Potenza elettromandrino verticale portamola	0,18 KW
Potenza motore pompa	0,06 KW
Peso approssimativo	Kg 270
Ingombro mm	1040x750x1250

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

basamento, autocentrante, elettromandrino verticale, impianto di refrigerazione ad acqua, lampada alogena, serie di 4 camme per utensili destri a 1-2-3-4-6 taglienti, mole.

ACCESSORI A RICHIESTA:

mole diamantate, mole al CBN e, come alternativa all'impianto di refrigerazione ad acqua, l'impianto di refrigerazione ad aria raffreddata ed aspirazione pneumatica.

